

WX 15



La pompa leggera ha una spinta di 240 litri al minuto, per detriti con dimensioni fino a 5,7 mm e una prevalenza manometrica totale di 40 m.

Pompa

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Portata massima (L/min) | 240 |
| Diametro aspirazione / mandata (mm) | 40 (1.5") |
| Prevalenza totale (m) | 40 |
| Altezza massima di aspirazione (m) | 8 |
| Pressione (bar) | 4 |
| Sezione detriti massima (mm) | 5,7 |

Motore

| | |
|---|---------------------------|
| Motore | GXH50 |
| Tipo | 4 tempi, OHV,* 1 cilindro |
| Cilindrata (cm ³) | 49 |
| Alesaggio × Corsa (mm) | 41.8 x 36 |
| Giri motore (giri/min) | 7000 max |
| Potenza netta (kW) | 1,6 |
| Sistema di raffreddamento | Aria forzata |
| Accensione | Transistorizzata |
| Capacità olio (L) | 0,25 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 0,77 |
| Autonomia | 1h30 approx |
| Accensione | Autoavvolgente |
| Pressione acustica LwA (dB(A)) (98/37/EC, 2006/42/EC)) | 88 |
| Potenza acustica LpA (dB(A)) (2000/14/EC, 2005/88/EC)) | 103 |

Dimensioni

| | |
|-------------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 325 |
| Larghezza (mm) | 275 |
| Altezza (mm) | 375 |
| Peso a secco (kg) | 9 |