

HF 2315 HM

Un robusto trattorino con lame da 92 cm, trasmissione idrostatica e raccolta dell'erba Optiflow™.

Funzione

| | |
|-------------------------------|------------------|
| BBC Controllo arresto lama | Elettromagnetica |
| Optiflow | Sì |
| Scarico sacco raccogliherba | Manuale |
| Posizioni e taglio | 7 |
| Livello di rumorosità (dB(A)) | 100 |
| Mulching | Opzionale |
| Deflettore posteriore | Opzionale |
| Attacco rimorchio | Opzionale |

Dimensioni

| | |
|-------------------|------|
| Lunghezza (mm) | 2480 |
| profondità (mm) | 960 |
| Altezza (mm) | 1100 |
| Peso a secco (kg) | 213 |

Taglio

| | |
|---|-----------|
| Dimensione piatto di taglio (cm) | 92 |
| Numero delle lame | 2 |
| Sincrono o asincrono | Asincrono |
| Regolazione altezza (mm) | 30 - 80 |
| Capacità del sacco raccogliherba (litri) | 280 |
| Tempo di raccolta per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) | 02:03 |
| Tempo di mulching per tappeto erboso 100m2 (minuti:secondi) | 00:48 |



Motore

| | |
|--|-------------------------|
| Motore | V-Twin OHC 4 tempi |
| Cilindrata del motore (cc) | 530 |
| Modello del motore | GCV520 |
| Potenza nominale del motore (kW/giri/min.) | 9.4/2,800 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 5.4 |
| Capacità olio del motore (litri) | 1.15 |
| Tipo di trasmissione | Variabile: idrostatica |
| Velocità di avanzamento (km/h) | Progressivo: da 0 a 8.2 |

Pneumatici

[Nascondi](#)

| | |
|--|---------------|
| Ruote anteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici)) (inches) | 13 x 5.00 - 6 |
| Ruote posteriori (diametro per larghezza - bordo (pollici)) (inches) | 18 x 8.50 - 8 |
| Raggio di rotazione (m) | 1.8 |