

FJ 500 SE



Una robusta motozappa con gruppo trasmissione e nove accessori opzionali.

Funzione

Larghezza di lavoro massima (mm)	800
Profondità di lavoro massima (mm)	325
Velocità di marcia avanti	1
Velocità di retromarcia	1
Velocità di rotazione in avanti (giri/min.)	113 giri/min.
Velocità di rotazione all'indietro (giri/min.)	28 giri/min.

Dimensioni

Dimensioni (L x P x A) (mm)	1,395 x 610 x 980
Peso a secco (kg)	45/57

Motore

Motore	OHC 4 tempi
Modello motore	GX160
Cilindrata del motore (cc)	163
Potenza netta del motore (kW/ giri/min.)	3.4/3,600
Coppia netta del motore (Nm/ giri/min.)	10.3 / 2,500
Capacità del serbatoio carburante (litri)	2.4
Capacità olio motore (litri)	0.58
Avviamento	Avviamento a strappo
Frizione di trasmissione	Manuale - Tensione della cinghia
Trasmissione	Ingranaggio costante
Trasmissione finale	Catena
Pressione sonora all'orecchio dell'operatore (dB(A)+)	81
Livello di potenza sonora garantito (dB(A)++)	96
Vibrazioni (m/sec ²)	5.6