

SOL-010/00 - SOL-015/00

SONDAS PARA PROTECCIÓN DE MOTORES DIESELES



Dispositivo de alarma por bajo nivel del líquido del radiador, tanto para cubeta de expansión de plástico (SOL-010) como para cubeta de expansión de metal (SOL-015).



FUNZIONAMENTO

SOL-010/00

Diventa attiva a modulo alimentato. Quando il liquido scende al di sotto dell'elettrodo a vite, quest'ultimo (dopo 3 secondi) abilita un'uscita utilizzabile da un nostro dispositivo o centralina per ottenere l'arresto motore. L'uscita si disattiva automaticamente al ripristino del liquido.

SOL-015/00

Diventa attiva a modulo alimentato. Quando il liquido scende al di sotto dell'asta, quest'ultima (dopo 3 secondi) abilita un'uscita utilizzabile da un nostro dispositivo o centralina per ottenere l'arresto motore. L'uscita si disattiva automaticamente al ripristino del liquido.

DATI TECNICI

-	Alimentazione da batteria 12 V e 24 V
-	Tensione d'alimentazione 8÷32 V
-	Grado di protezione per l'elettronica: IP65
-	Grado di protezione per la morsettiera: IP00
	ASTA TIPO AST-015/00
-	Limiti di temperatura -10÷+100°C
-	Pressione MAX 1 bar

Tipo	Codice
SOL-010/00	00241022
SOL-015/00	00241020